



Poignée centrée secustik
en alu brossé
Ferrage symétrique
sur le semi-fixe



Fonction oscillo-battant



Rejet d'eau sur ouvrant



Verrou ZH et de la gache PK



6 Dormants pour le neuf
(de 60 avec ou sans aile
et de 100 à 160)

3 dormants rénovation
avec recouvrement
de 30, 40 et 70 mm



3 recouvrements
30 - 40 - 70 mm
(en option)

Dormant rénovation
recouvrement de 40mm
+ moulure rapportée, pour
recouvrir jusqu'à 80 mm

Gamme Alizé




NEUF & RÉNOVATION

UNE GAMME DE MENUISERIES PVC, AUX LIGNES EPURÉES, AUX MEILLEURES PERFORMANCES THERMIQUES, Uw :1.00*
DISPONIBLE EN 6 TEINTES ET ÉLIGIBLE AU CRÉDIT D'IMPÔT

MENUISERIES
SAVS

Un vent nouveau sur la menuiserie



Notre distributeur est un professionnel de confiance qui comprend vos besoins, vous conseille et vous aide à choisir les produits adaptés à vos projets.

www.savs.fr

MENUISERIES
SAVS

Un vent nouveau sur la menuiserie

Gamme Alizé

NEUF & RÉNOVATION

UNE GAMME DE MENUISERIES PVC, AUX LIGNES EPURÉES, AUX MEILLEURES PERFORMANCES THERMIQUES, $U_w : 1.00$ DISPONIBLE EN 6 TEINTES ET ÉLIGIBLE AU CRÉDIT D'IMPÔT

MENUISERIES SAVS

- une isolation thermique exceptionnelle coefficient $U_w : 1,0^*$
- Renforcement ouvrant et dormant
- Rejet d'eau

Fenêtres & Portes-fenêtres



Disponibles en 6 teintes



* Avec triple vitrage 4 / 14 / 4 / 14 / 4

Un vent nouveau sur la menuiserie

Éligible au crédit d'impôt selon la réglementation en vigueur produits conformes à la réglementation thermique


Triple vitrage
très basse émissivité, de 28 mm d'épaisseur, à performance thermique optimale. Intercalaire à bords chauds $U_g : 0.6$



Étanchéité assurée
par double joint à frappe EPDM.

PVC teinté
dans la masse, modifié choc, sans plomb

PVC avec renforts
métalliques garantissant une excellente tenue dans le temps. (selon avis technique CSTB)



Recouvrement
21mm pour une meilleure étanchéité.



Pareclose
à double clippage pour une sécurité renforcée

Isolation
par profil 5 chambres, épaisseur 78 mm pour l'ouvrant. Dormant de 70 mm. Excellente performance thermique et acoustique. $U_w 1.0^*$

Documents et photos non contractuels

	COMPOSITION VITRAGE (verre/lame d'air/verre)	U_g (W/m ² .K)	U_w (W/m ² .K)	S_w	T_{iw}	Equivalence CSTB
Basiques	4 ONE.14.4.14.4 ONE + Argon + We	0,6	1	0,24	41	Th15
Acoustiques	10 ONE.10.4.10.6 ONE + Argon + We	0,8	1,1	0,23	39	Th13
Contre les chutes et protection des biens	44.2ONE.20.4ONE + Argon + We	1	1,3	0,24	44	Th12
Anti-vandalisme	SP10ONE.10.4.10.4 ONE + Argon + We	0,8	1,1	0,23	40	Th14

U_g (g signifiant glass) est le coefficient surfacique du vitrage : il correspond à l'échange thermique exprimé en Watt traversant un vitrage isolant de 1 m² pour 1 degré d'écart de température entre la face intérieure et extérieure. U_w : fenêtre + vitrage (w signifiant window). Plus le coefficient U est bas, meilleure est l'isolation.

Nos solutions Volets Roulants

Nos systèmes de volets roulants monoblocs, évolutifs et modulaires, vous laisse un large choix de possibilités de manœuvres.

- Manœuvre par motorisation,
- Manœuvre par treuil
- Manœuvre par sangle.

Notre Gamme de volets roulants INNO est spécialement conçue pour les constructions neuves. Son design élégant et discret saura s'intégrer parfaitement dans votre intérieur. Disponible en lame PVC ou Aluminium*. Commande par tringle oscillante ou électrique filaire*, vous pourrez en plus bénéficier d'une commande radio

* en option



SOLUTION EXXO

Notre gamme de volets roulants EXXO est notre gamme de volets roulants à enroulement vers l'extérieur. Sa façade de finition intérieure vous fera oublier toute présence d'un volet roulant. Par ailleurs sa hauteur réduite (140mm) vous permettra d'augmenter la luminosité. Disponible en lame PVC ou Aluminium*. Commande par tringle oscillante ou électrique filaire*, vous pourrez en plus bénéficier d'une commande radio.

* en option

SOLUTION EVVO

Notre gamme de volets roulants EVVO est spécialement étudiée pour la rénovation. Son design élégant et discret saura s'intégrer parfaitement dans votre intérieur. Disponible en lame PVC ou Aluminium*. Commande par tringle oscillante ou électrique filaire*, vous pourrez en plus bénéficier d'une commande radio

* en option



2 TYPES DE LAMES DE VOLETS ROULANTS

- Lames PVC double paroi
- Lames aluminium double paroi isolée.



Commande à distance individuelle ou centralisée, filaire ou radio, programmable à souhait avec les produits SOMFY.



Menuiseries sous avis technique CSTB, résultats optimaux sur le plan des performances AEV. Garantie décennale sur nos menuiseries.